

Alkutex®

BFA-Entferner



ul. Sowia 8 tel. 0 61/8168100
62-080 TARNOWO PODGÓRNE fax 0 61/8168111
www.remmers.com.pl

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0673

Wysokoefektywne związki heterocykliczne o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym. Preparat nie zawiera fenolu i formaldehydu, niejonowy, nie zawiera metali ciężkich.

Dane techniczne

Gęstość: 1,0 kg/l
Odczyn pH: neutralny
Wygląd: wodnisty płyn, bezbarwny lub lekko żółtawy

Obszary stosowania

Preparat Alkutex BFA-Entferner przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń i nawarstwień biologicznych z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych takich jak kamień naturalny, cegła wapienno-piaskowa, tynk, cegła, beton, materiały cementowo-włókniste jak również do czyszczenia podłoży pod powłoki malarskie na elewacjach i zaatakowanych przez pleśń ścianach wewnątrz budynków.

Sposób stosowania

Powierzchnie wystawione na działanie czynników atmosferycznych:

Silnie przylegające zabrudzenia biologiczne należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową. Alkutex BFA-Entferner należy nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym doprowadzając do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Alkutex BFA-Entferner powinien działać na czyszczonej powierzchni przez ok. 6 godzin, później można przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać. Pozostawić biocydowy Alkutex BFA-Entferner w podłożu.

Renowacja zaatakowanych przez pleśń ścian wewnątrz budynków:

1. Rozpoznać i usunąć przyczynę zawilgocenia.
2. Nanieść Alkutex BFA-Entferner. Zużycie: 0,2 l/m². Pozostawić na co najmniej 6 godzin.
3. Po wyschnięciu owocników pleśni (np. pleśniowych plam), zeszczołkować na sucho. Należy nosić maskę przeciwpyłową P2 (zarodniki pleśni są szkodliwe dla zdrowia). Usunąć stare powłoki, tapety, resztki kleju i zabrudzenia biologiczne.

4. Ponownie nanieść Alkutex BFA-Entferner w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni). Zużycie: 0,2 l/m².
5. Nanieść kryjącą powłokę malarską (Relö Innenfarbe 2WS, ze środkiem grzybobójczym).

Wskazówki

Hydrofobizująca impregnacja mineralnych podłoży wykonana środkami impregnującymi z grupy Funcosil zabezpiecza powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem. Impregnacje tego typu ograniczają wnikanie wody w zabezpieczone podłoże i przez to skłonność do zanieczyszczania przez glony, porosty i mchy. Nieorganiczne zabrudzenia mineralne nie dają się usunąć preparatem Alkutex BFA-Entferner.

Narzędzia

Szczotka do szorowania, szczotka z twardym włosiem, wałek malarski i niskociśnieniowe urządzenia natryskowe.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:

Kanistry z tworzywa sztucznego 1 l, 5 l i 30 l.

Zużycie:

Co najmniej 0,2 l/m² zależnie od zabrudzenia.

Trwałość podczas składowania:

W zamkniętych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.